

AGREGATY SKRAPLAJĄCE NIDEC EMBRACO

ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A/ R449A/ R452A.

TYP AGREGATU	WYDAJNOŚĆ - 15°C * (W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
UNEK6181GK	470	-20°C / 10°C	3 3 7
UNEK6210GK	594	-20°C / 10°C	3 4 0
UNEK6213GK	802	-20°C / 10°C	3 6 0
UNEK6217GK	873	-20°C / 10°C	4 4 0
UNT6220GKV	1045	-20°C / 10°C	5 4 1
UNT6222GK	1022	-20°C / 10°C	5 2 9
UNJ9226GK	1364	-20°C / 5°C	6 0 0
ULNJ9226GK 2FAN***	1364	-20°C / 5°C	6 3 4
UNJ9226GS**	1351	-20°C / 10°C	6 5 1
UNJ9232GK	1565	-20°C / 5°C	6 8 1
ULNJ9232GK 2FAN***	1565	-20°C / 5°C	7 0 2
UNJ9232GS**	1646	-20°C / 10°C	6 8 6
UNJ9238GK	1905	-20°C / 5°C	7 3 9
ULNJ9238GK 2FAN***	1905	-20°C / 5°C	7 7 0
UNJ9238GS**	2012	-20°C / 10°C	7 5 1

ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A / R449A / R452A.

TYP AGREGATU	WYDAJNOŚĆ -30°C * (W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
UNEK2134GK	315	-10°C / - 40 °C	3 4 8
UNEK2150GK	392	-10°C / - 40 °C	3 6 9
UNT2178GK	542	-10°C / - 40 °C	4 6 5
UNJ2192GJ	657	-10°C / - 40 °C	5 7 8
UNJ2212GK	962	-10°C / - 40 °C	6 0 3
UNJ2212GS**	962	-10°C / - 40 °C	6 4 2

* wydajność przy czynniku R404A i temperaturze otoczenia +32°C wg normy EN13215

** - agregaty trójfazowe

*** - skraplacz 2 wentylatorowy wys. do 323mm

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

