

Agregaty chłodnicze Embraco Aspera

Rescold Rzeszów / 2018 r.

AGREGATY SKRAPLAJĄCE EMBRACO

TYP AGREGATU	WYDAJNOŚĆ - 15°C * (W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
UNEK6181GK	470	-20°C / 10°C	3 0 5
UNEK6210GK	594	-20°C / 10°C	3 0 8
UNE9213GK	785	-20°C / 10°C	3 5 2
UNEK6213GK	802	-20°C / 10°C	3 2 6
UNEK6217GK	873	-20°C / 10°C	3 9 9
UNT6220GK	908	-20°C / 10°C	4 6 7
UNT6222GK	1022	-20°C / 10°C	4 8 0
UNJ9226GK	1364	-20°C / 5°C	5 4 7
UNJ9226GK 2FAN***	1364	-20°C / 5°C	5 7 5
UNJ9226GS**	1351	-20°C / 10°C	5 9 0
UNJ9232GK	1565	-20°C / 5°C	6 1 8
UNJ9232GK 2FAN***	1565	-20°C / 5°C	6 3 6
UNJ9232GS**	1646	-20°C / 10°C	6 2 3
UNJ9238GK	1905	-20°C / 5°C	6 7 1
UNJ9238GK 2FAN***	1905	-20°C / 5°C	6 9 9
UNJ9238GS**	2012	-20°C / 10°C	6 8 2

ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A

ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A

TYP AGREGATU	WYDAJNOŚĆ -30°C * (W)	ZAKRES STOSOWANIA	CENA EUR NETTO
UNEK2134GK	315	-10°C / - 40 °C	3 1 5
UNEK2150GK	392	-10°C / - 40 °C	3 3 5
UNT2178GK	542	-10°C / - 40 °C	4 2 3
UNJ2192GK	657	-10°C / - 40 °C	5 2 4
UNJ2192GS**	657	-10°C / - 40 °C	5 4 8
UNJ2212GK	962	-10°C / - 40 °C	5 4 8
UNJ2212GS**	962	-10°C / - 40 °C	5 8 2

* wydajność przy temperaturze otoczenia +32°C wg normy EN13215

** - agregaty trójfazowe

*** - skraplacz 2 wentylatorowy wys. do 323mm

