

## AGREGATY SKRAPLAJĄCE TECUMSEH EUROPE

ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A /R449A /R452A /R448A

Typ Agregatu	Kod napięcia	Wydajność(W)			Zakres Stosowania	Typ Wentylatora	CENA EUR NETTO
		-15°C/ +32°C *					
		R404A	R449A	R452A			
AET 4425 ZHR	FZ	293	249	277	-20°C / +15°C	1 x 200mm	2 9 3
AET 4430 ZHR	FZ	359	306	340	-20°C / +15°C	1 x 200mm	3 1 9
AET 4440 ZHR	FZ	491	413	464	-20°C / +15°C	1 x 250mm	3 6 4
AET 4450 ZHR	FZ	624	531	589	-20°C / +15°C	1 x 250mm	4 4 3
AET 4460 ZHR	FZ	819	689	774	-20°C / +15°C	1 x 300mm	4 5 0
AET 4470 ZHR	FZ	954	811	903	-20°C / +15°C	1 x 300mm	4 5 3
CAJN 9480 ZMHR	FZ	1004	850	947	-25°C / +15°C	1 x 300mm	5 4 7
TAJN 9480 ZMHR	TZ	1018	862	876	-25°C / +15°C	1 x 300mm	5 5 5
CAJN 9510 ZMHR	FZ	1216	1033	1148	-25°C / +15°C	1 x 300mm	5 8 0
TAJN 9510 ZMHR	TZ	1224	1040	1156	-25°C / +15°C	1 x 300mm	5 6 6
CAJN 9513 ZMHR	FZ	1470	1258	1384	-25°C / +15°C	1 x 300mm	6 2 8
TAJN 9513 ZMHR	TZ	1412	1191	1329	-25°C / +15°C	1 x 300mm	6 1 1
CAJN 4517 ZHR	FZ	1856	1572	1752	-20°C / +15°C	1 x 350mm	7 4 2
TAJN 4517 ZHR	TZ	1843	1553	1736	-20°C / +15°C	1 x 350mm	7 5 2
CAJN 4519 ZHR	FZ	2315	1959	2183	-20°C / +15°C	1 x 350mm	7 9 6
TAJN 4519 ZHR	TZ	2315	1962	2185	-20°C / +15°C	1 x 350mm	8 0 8
FHT 4524 ZHR	XC	2764	2329	2445	-25°C / +15°C	1 x 420mm	1 1 7 6
FHT 4524 ZHR	XG	2656	2227	2341	-25°C / +15°C	1 x 420mm	1 1 2 3
FHT 4532 ZHR	XG	3342	2822	2974	-20°C / +15°C	1 x 420mm	1 3 6 2
FHT 4538 ZHR	XG	4366	3709	3903	-20°C / +15°C	1 x 420mm	1 4 9 9
FHT 4544 ZHR	TX	5367	4453	4778	-20°C / +15°C	2 x 420mm	1 6 3 7
TAGT 4546 ZHR	TZ	5156	4154	4856	-25°C / +15°C	2 x 420mm	1 6 5 4
TAGT 4553 ZHR	TZ	5773	4680	5514	-20°C / +15°C	2 x 420mm	1 6 8 1
TAGT 4561 ZHR	TZ	6642	5566	6327	-25°C / +15°C	2 x 420mm	1 8 4 0
TAGT 4568 ZHR	TZ	7594	6389	7300	-25°C / +15°C	2 x 420mm	2 0 2 0
TAGT 4573 ZHR	TZ	8594	7105	8211	-20°C / +15°C	2 x 420mm	2 2 4 2
TAGT 4581 ZHR	TZ	9453	7746	8669	-20°C / +15°C	2 x 420mm	2 3 2 9

\* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN13215

FZ, XC - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)

TZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)

XG - zasilanie 3 fazy (380-420V 50Hz)

TX - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz)

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży warty PLN



**AGREGATY SKRAPLAJĄCE TECUMSEH EUROPE**

**ZAKRES ŚREDNIO I WYSOKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A /R449A /R452A /R448A**

Typ Agregatu	Kod napięcia	Wydajność(W) -15°C/ +32°C *			Zakres Stosowania	Typ Wentylatora	CENA EUR NETTO
		R404A	R449A	R452A			
<b>AGREGATY DWUSPREŻARKOWE</b>							
TAGDT 4590 ZHR	TZ	9783	8139	9180	-25°C / +15°C	2 x 420mm	3 0 6 3
TAGDT 4610 ZHR	TZ	11245	9371	10558	-25°C / +15°C	2 x 420mm	3 3 8 6
TAGDT 4612 ZHR	TZ	13119	-	12340	-25°C / +15°C	2 x 500mm	3 8 6 2
TAGDT 4614 ZHR	TZ	15340	-	14447	-25°C / +15°C	2 x 500mm	4 1 1 7
TAGDT 4615 ZHR	TZ	17218	14219	16233	-25°C / +15°C	2 x 500mm	4 3 7 0
TAGDT 4616 ZHR	TZ	19305	16040	18309	-25°C / +15°C	2 x 500mm	4 5 0 6

**AGREGATY SKRAPLAJĄCE TECUMSEH EUROPE**

**ZAKRES NISKOTEMPERATUROWY NA CZYNNIK R404A /R449A /R452A /R448A**

Typ Agregatu	Kod napięcia	Wydajność(W) -30°C/ +32°C *			Zakres Stosowania	Typ Wentylatora	CENA EUR NETTO
		R404A	R449A	R452A			
CAJN 2432 ZBR	FZ	517	400	462	-40°C / -10°C	1 x 250mm	4 8 4
CAJN 2440 ZBR	FZ	705	536	644	-40°C / -10°C	1 x 250mm	5 0 3
CAJN 2446 ZBR	FZ	871	677	796	-40°C / -10°C	1 x 300mm	5 5 2
TAJN 2446 ZBR	TZ	831	645	759	-40°C / -10°C	1 x 300mm	5 6 2
CAJN 2464 ZBR	FZ	1093	857	1000	-40°C / -10°C	1 x 300mm	6 1 5
TAJN 2464 ZBR	TZ	1085	850	993	-40°C / -10°C	1 x 300mm	5 7 3
FHT 2480 ZBR	XC	1949	1547	1523	-40°C / -10°C	1 x 350mm	1 1 4 9
FHT 2480 ZBR	XG	1816	1435	1557	-40°C / -10°C	1 x 350mm	1 1 2 9
FHT 2511 ZBR	XC	2672	2078	2269	-40°C / -10°C	1 x 350mm	1 1 6 8
FHT 2511 ZBR	XG	2472	1914	2100	-40°C / -10°C	1 x 350mm	1 1 5 0
TAGT 2513 ZBR	TZ	2555	1840	2389	-40°C / -10°C	1 x 420mm	1 4 1 1
TAGT 2516 ZBR	TZ	3261	2367	2841	-40°C / -10°C	1 x 420mm	1 4 7 9
TAGT 2519 ZBR	TZ	3625	2613	3277	-40°C / -10°C	1 x 420mm	1 5 1 5
TAGT 2522 ZBR	TZ	4035	3031	3664	-40°C / -10°C	1 x 420mm	1 5 3 6
TAGT 2525 ZBR	TZ	4391	3330	4040	-40°C / -10°C	1 x 420mm	1 7 4 1
<b>AGREGATY DWUSPREŻARKOWE</b>							
TAGDT 2532 ZBR	TZ	6342	4620	5730	-40°C / -10°C	2 x 420mm	3 0 5 7
TAGDT 2538 ZBR	TZ	7106	5244	6453	-40°C / -10°C	2 x 420mm	3 3 8 7
TAGD 2544 ZBR **	TZ	7886	-	-	-40°C / -10°C	2 x 420mm	3 4 7 4
TAGDT 2544 ZBR	TZ	7853	6028	7778	-40°C / -10°C	2 x 420mm	3 6 6 9
TAGDT 2550 ZBR	TZ	8510	6596	7864	-40°C / -10°C	2 x 420mm	3 8 1 3

\* wydajność przy temperaturze parowania / otoczenia wg normy EN13215

\*\* do wyczerpania zapasów

FZ , XC - zasilanie 1 faza (220-240V 50Hz)

TZ - zasilanie 3 fazy (400V 50Hz / 440V 60Hz)

XG - zasilanie 3 fazy (380-420V 50Hz / 460V 60Hz)

Ceny obliczamy wg kursu sprzedaży waluty NBP

